

Modlink Heavy contact mâle à sertir 8mm argenté, 16mm²

2 pièces

Contact à sertir tourné

Mâle

8 mm

16 mm² (AWG 6)

Unité de conditionnement : 100 pièces

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879649674
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	2

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	16 mm ²
Numéro AWG max.	6

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	16 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	male
Cycles d'enchâssage min.	500

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Matériau contact Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	13 mm
Largeur	13 mm
Profondeur	45 mm