

Modlink Heavy contact femelle à sertir 4mm argenté, 6mm²

100 pièces

Contact à sertir tourné

Femelle

4 mm

6 mm² (AWG 10)

Unité de conditionnement : 100 pièces

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27143424 |
| ECLASS-6.1 | 27261202 |
| ECLASS-7.0 | 27440204 |
| ECLASS-8.0 | 27440204 |
| ECLASS-9.0 | 27440204 |
| ECLASS-10.1 | 27440204 |
| ECLASS-11.1 | 27440204 |
| ECLASS-12.0 | 27440204 |
| ETIM-5.0 | EC000796 |
| GTIN | 4048879653794 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 100 |

Caractéristiques techniques | Installation

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Section de raccordement max. | 6 mm ² |
| Numéro AWG max. | 10 |

Installation | Raccordement

| | |
|--------------------------|------------|
| Longueur de dénudage | 9 mm |
| Type de raccordement | Sertissage |
| Gender | female |
| Cycles d'enchâssage min. | 500 |

Données mécaniques | Données du matériau

| | |
|-----------------------|---------|
| Revêtement du contact | Argenté |
|-----------------------|---------|

Matériau contact Laiton

Données mécaniques | Données de montage

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 6 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Profondeur | 23,3 mm |