

Modlink Heavy contact femelle à sertir 8mm argenté, 16mm²

2 pièces

Contact à sertir tourné
Femelle
8 mm
16 mm² (AWG 6)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879649711
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	2

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	16 mm²
Numéro AWG max.	6

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	16 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Laiton

Hauteur	13 mm
Largeur	13 mm
Profondeur	43 mm

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch