

Modlink Heavy porte contacts mâle 4 pôles

Support de contact  
Mâle  
4 pôles  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

| données commerciales                                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                               | 27143424      |
| ECLASS-6.1                                               | 27261205      |
| ECLASS-7.0                                               | 27440205      |
| ECLASS-8.0                                               | 27440205      |
| ECLASS-9.0                                               | 27440223      |
| ECLASS-10.1                                              | 27440223      |
| ECLASS-11.1                                              | 27440223      |
| ECLASS-12.0                                              | 27440223      |
| ETIM-5.0                                                 | EC000438      |
| GTIN                                                     | 4048879649445 |
| Numéro du tarif douanier                                 | 85389099      |
| Unité de conditionnement                                 | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation              |               |
| Tension de service CA                                    | 50 V          |
| Tension de service CC                                    | 50 V          |
| Courant de service                                       | 10 A          |
| Caractéristiques techniques   Communication industrielle |               |
| Taux de transmission max.                                | 1000 MBit/s   |
| Caractéristiques techniques   Installation               |               |
| Section de raccordement min.                             | 0,14 mm²      |
| Section de raccordement max.                             | 2,5 mm²       |
| Numéro AWG min.                                          | 26            |
| Numéro AWG max.                                          | 13            |
| Installation   Raccordement                              |               |
| Diamètre min. de l'isolation du conducteur               | 9,5 mm        |
| Type de raccordement                                     | Sertissage    |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024

|        |      |
|--------|------|
| Gender | male |
|--------|------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Cycles d'enfichage min. | 500 |
|-------------------------|-----|

**Installation | Affectation des broches**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

**Protection des appareils | Électrique**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Degré de pollution | 3 |
|--------------------|---|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tension de choc assignée | 0,8 kV |
|--------------------------|--------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
|-----------------------------|--------|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
|--------------------------------------|---|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
|--------------------------------------|-----|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Combustibility class (UL94) | V-0 |
|-----------------------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Matériau boîtier | PA |
|------------------|----|

**Données mécaniques | Données de montage**

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 20,3 mm |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| Largeur | 16,7 mm |
|---------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 46 mm |
|------------|-------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -40 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service max. | 100 °C |
|-----------------------------|--------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/100/10 |
|---------------------------------------|-----------|