

Modlink Heavy inseert coaxial femelle 75 Ohm

Insert coax

Femelle

1 pôles

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649490
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Affaiblissement d'insertion max.	1 dB
----------------------------------	------

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	50 V
Courant de service	16 A

Communication industrielle | IHM

Atténuation de réflexion min.	20 dB
-------------------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	13

Installation Raccordement	
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	9,5 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	1
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	0,8 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Données mécaniques Données du matériau	
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	20,3 mm
Largeur	16,7 mm
Profondeur	45,6 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10