

Mico67 CL2 EU mit interne Fuse

Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class. Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection. These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
GTIN	4065909074817
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	18 V
Tension de service CC max.	30 V
Courant total max.	16 A
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Protection des appareils Mécanique	
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Données mécaniques Données de montage	

Hauteur	34,8 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	151 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	45 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	70 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation	

Produit standard	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
------------------	-----------------------------

Connection types

Type de connexion 1	Power In
Type de connexion 2	Power Out
Type de connexion 3	X1-X4