

## MODLINK VARIO Boîtier femelle 10 emplacements

En INOX 1.4404

Boîtier fixe  
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)  
10 voies

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration



Photo non contractuelle

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573160
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Pression de service min.	-0,8 bar
Pression de service max.	16 bar

#### Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
------------------	-------------------------------

#### Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	à visser
------------------	----------

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max. 120 °C