MURR ELEKTRONIK
stay connected

MODLINK VARIO Accessoire - Obturateur 6/4

En laiton nickelé

Modlink Vario
Accessoires
Bouchon à verrouillage
Diamètre
6 mm
Unité de conditionnement : 10 pièces
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27269202
ECLASS-7.0	27449203
ECLASS-8.0	27449203
ECLASS-9.0	27440192
ECLASS-10.1	27440192
ECLASS-11.1	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879618885
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Pression de service min.	-0,8 bar
Pression de service max.	16 bar
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du boîtier	nickel plated
Matériau boîtier	Laiton
Données mécaniques | Données de montage	
Taille	AD6

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 04.05.2024

Hauteur	19 mm
Largeur	8 mm
Profondeur	8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	120 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 04.05.2024