MURR ELEKTRONIK
stay connected

MODLINK VARIO insert femelle (8/6) sans valve

En laiton

Modlink Vario
Insert - boîtier fixe
Laiton, dézingage
sans arrêt
AD8

Lien vers le produit

Illustration

Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572552
Numéro du tarif douanier	74198090
Unité de conditionnement	1

Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Barrière	sans arrêt
Pression de service min.	-0,8 bar
Pression de service max.	16 bar

Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau joint	FPM
Matériau boîtier	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 16.05.2024

Diamètre extérieur du flexible	8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	120 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 16.05.2024